




Verzió 1. 2025.04.01.

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatlap előzetes értesítés és kötelezettség nélküli megváltoztatására.

A hornyolt könyökidomok hornyos csőrendszerekben való irányváltásra szolgálnak.
Hornyos kuplunggal kapcsolhatók hornyolt csövekhez, hornyolt idomokhoz vagy hornyos szerelvényekhez.

Termék képe	Névleges méret (DN)	Méret (inch)	Cső külső átmérő (mm)	Termékszám	Üzemi nyomás (Psi)	Üzemi nyomás (Bar)	Méret (L) (mm)	Súly (kg/darab)	Doboz mennyiség (db)
  	25	1"	33,7	ELB45-033-X	300	20,7	44	0,24	100
	32	1.1/4"	42,4	ELB45-042-X	300	20,7	45	0,32	90
	40	1.1/2"	48,3	ELB45-048-X	300	20,7	45	0,37	60
	50	2"	60,3	ELB45-060-X	300	20,7	51	0,56	36
	65	2.1/2"	76,1	ELB45-076-X	300	20,7	57	0,77	24
	80	3"	88,9	ELB45-089-X	300	20,7	64	1,00	12
	100	4"	114,3	ELB45-114-X	300	20,7	76	1,66	8
	125	5"	139,7	ELB45-139-X	300	20,7	83	2,27	3
	150	6"	168,3	ELB45-168-X	300	20,7	89	3,28	2
	200	8"	219,1	ELB45-219-X	300	20,7	98	4,84	1
	250	10"	273,0	ELB45-273-X	300	20,7	92	8,78	1
	300	12"	323,9	ELB45-324-X	300	20,7	125	13,97	1

X: Festett = P (PTD), Tűzhorganyzott = G (GLV), Dacromet = D (DACR) // Példa: ELB45-048-P = festett verzió



Tárolás:

Javasoljuk termékeinket mindig zárt és száraz környezetben tárolni!

Anyagspecifikáció:

Gömbgrafit öntöttvas (ASTM A536 GRADE: 64-45-12)

Korrozióvédelem:

Festett:

RAL3000 piros, epoxy bevonat. Rétegvastagság: 80-150µm

Tűzhorganyzott:

Rétegvastagság: 60-120µm

Dacromet:

Rétegvastagság: 8-18µm. (Semleges sópermettel szembeni ellenállás: 480 óra)

Szerelési javaslat:

Kérjük olvassa el a műszaki adatlapot és a szerelési útmutatót mielőtt a termékkel dolgozni kezdene! A szerelőknek képzettnak vagy tapasztaltnak kell lenniük a hornyos csőköötő rendszerek szereléséhez.

Soha ne dolgozzon nyomás alatt álló és/vagy vízzel teli csőrendszereken!

Használja a szükséges védőfelszerelést a személyi sérülések elkerülése érdekében (sisak, védőcipő, védőszemüveg, kesztyű).

