



Verzió 1. 2025.04.01.

Fenntartjuk a jogot a műszaki adatlap előzetes értesítés és kötelezettség nélküli megváltoztatására.

A hornyos véglezáró idomok hornyos csőrendszerekben csővégek lezárására szolgálnak. Csatlakoztathatók hornyolt csövekhez, hornyolt idomokhoz és hornyolt szerelvényekhez.

Termék képe	Névleges méret (DN)	Méret (inch)	Cső külső átmérő (mm)	Termékszám	Üzemi nyomás (Psi)	Üzemi nyomás (Bar)	Méret (L) (mm)	Súly (kg/darab)	Doboz mennyiség (db)
	25	1"	33,7	CAP-033-X	300	20,7	24	0,07	306
	32	1.1/4"	42,4	CAP-042-X	300	20,7	24	0,10	306
	40	1.1/2"	48,3	CAP-048-X	300	20,7	24	0,12	306
	50	2"	60,3	CAP-060-X	300	20,7	24	0,19	200
	65	2.1/2"	76,1	CAP-076-X	300	20,7	24	0,30	120
	80	3"	88,9	CAP-089-X	300	20,7	24	0,38	70
	100	4"	114,3	CAP-114-X	300	20,7	27	0,69	40
	125	5"	139,7	CAP-139-X	300	20,7	27	0,97	32
	150	6"	168,3	CAP-168-X	300	20,7	27	1,44	24
	200	8"	219,1	CAP-219-X	300	20,7	30	3,78	8
	250	10"	273,0	CAP-273-X	300	20,7	32	6,11	3
	300	12"	323,9	CAP-324-X	300	20,7	32	8,91	5

X: Festett = P (PTD), Tűzihorganyzott = G (GLV), Dacromet = D (DACR) // Példa: CAP-089-P = festett verzió

P (PTD)



G (GLV)



D (DACR)



(L)

Tárolás:

Javasoljuk termékeinket mindig zárt és száraz környezetben tárolni!

Anyagspecifikáció: Gömbgrazit öntöttvas (ASTM A536 GRADE: 64-45-12)

Korrozióvédelem:

Festett: RAL3000 piros, epoxy bevonat. Rétegvastagság: 80-150µm
Tűzihorganyzott: Rétegvastagság: 60-120µm
Dacromet: Rétegvastagság: 8-18µm. (Semleges sópermettel szembeni ellenállás: 480 óra)

Szerelési javaslat:

Kérjük olvassa el a műszaki adatlapot és a szerelési útmutatót mielőtt a termékkel dolgozni kezdene! A szerelőknek képzettnak vagy tapasztaltnak kell lenniük a hornyos csőköti rendszerek szereléséhez.

Soha ne dolgozzon nyomás alatt álló és/vagy vízzel teli csőrendszereken!

Használja a szükséges védőfelszerelést a személyi sérülések elkerülése érdekében (sisak, védőcipő, védőszemüveg, kesztyű).

